

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Marque commerciale**

Flügger Interior High Finish 5

**N° de produit**

-

**Numéro d'enregistrement (REACH)**

Non utilisable

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange**

Peinture

**Utilisations déconseillées**

-

Le texte intégral des catégories d'applications mentionnées et identifiées apparaît à la rubrique 16

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Nom et adresse de l'entreprise**

Flügger Denmark A/S

Islevdalvej 151

DK-2610 Rødovre

Tél. +45 76 30 33 80

**Personne à contacter**

**Courriel**

produktsupportdk@flugger.com

**Fiche de données de sécurité rédigée le**

31-08-2020

**Version de la fiche de données de sécurité**

3.0

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59.

Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Voir la rubrique 4 concernant premiers secours

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### ▼ 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Non classé selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Pictogramme(s) de danger**

Non utilisable

**Mention d'avertissement**

-

**Mention(s) de danger**

Non utilisable

**Conseil(s) de prudence**

Précautions -

générales -

Intervention -

Stockage -

Élimination -

## Contient

Non utilisable

## Autre étiquetage

Contient de 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT (3:1)). Peut produire une réaction allergique. (EUH208).

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. (EUH211).

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. (EUH210)

## Jedinstveni identifikator formule (UFI)

-

## 2.3. Autres dangers

Non utilisable

## Autre

Émissions dans L'air intérieur: A+.

## COV (composés organiques volatils)

COV-Max: 80 g/l, TENEUR MAXIMALE EN COV (A/d (PA)): 130 g/l.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1/3.2. Substances/ Mélanges

NOM : 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol  
 NUMÉROS d'IDENTIFICATION: N° CAS: 112-34-5 N° CER: 203-961-6 N° REACH: 01-2119475104-44 N° d'indice: 603-096-00-8  
 PROPORTION : 1 - <2.5%  
 CLASSIFICATION CLP : Eye Irrit. 2  
 H319  
 NOTE: L

NOM : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)  
 NUMÉROS d'IDENTIFICATION: N° CAS: 2634-33-5 N° CER: 220-120-9 N° d'indice: 613-088-00-6  
 PROPORTION : <0.05%  
 CLASSIFICATION CLP : Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2  
 H302, H315, H317, H318, H330, H400, H411 (M-acute = 1)

NOM : 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-Méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT (3:1))  
 NUMÉROS d'IDENTIFICATION: N° CAS: 55965-84-9 N° CER: - N° d'indice: 613-167-00-5  
 PROPORTION : <0.0015%  
 CLASSIFICATION CLP : Acute Tox. 3, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1  
 H301, H310, H314, H317, H318, H330, H400, H410 (M-acute = 100) (M-chronic = 100)

(\* Le texte intégral des phrases H se trouve au rubrique 16. Les limites d'exposition professionnelle sont indiquées au rubrique 8, à condition d'être disponibles

L = limite européenne d'exposition professionnelle.

## Autres informations

ATEmix(inhale, vapour) > 20  
 ATEmix(inhale, dust/mist) > 5  
 ATEmix(dermal) > 2000  
 ATEmix(oral) > 2000  
 Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 0,1232 - 0,1848  
 N chronic (CAT 4) Sum = Sum(Ci/(M(chronic))^25)\*0.1\*10^CAT4) = 0,000047106496 - 0,000070659744  
 N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute))^25) = 0,0047106496 - 0,0070659744

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Généralités

En cas d'accident : Contactez un médecin ou l'hôpital, apportez l'étiquette ou bien la présente fiche de données de sécurité.

En cas de symptômes persistants ou en cas de doute concernant l'état de la personne blessée, faites appel à un médecin. Ne donnez jamais à boire de l'eau ou autre liquide à une personne ayant perdu connaissance.

## **Inhalation**

Amenez la personne à l'air frais et gardez la personne sous surveillance.

## **Contact cutané**

Retirez immédiatement les vêtements et chaussures salies. Lavez à fond avec de l'eau et du savon la peau qui a été en contact avec la substance. Des produits nettoyants domestiques peuvent être utilisés. N'utilisez PAS de produits solvants ou de diluants.

## **Contact visuel**

Retirez éventuellement vos lentilles de contact. Rincez aussitôt avec de l'eau (20-30 °C) pendant 15 minutes. Demandez l'assistance d'un médecin.

## **Ingestion**

Faites beaucoup boire la personne et gardez-la sous surveillance. En cas de malaise : contactez immédiatement un médecin et apportez-lui la présente fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit.

Ne faites pas vomir, à moins que le médecin ne le recommande. Maintenez la tête tournée vers le bas de manière à ce que les vomissements ne reviennent pas dans la bouche et la gorge.

## **Brûlure**

Non utilisable

## **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Le produit contient des substances qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes déjà sensibilisées.

## **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucunene particulier

## **Informations pour le médecin**

Apportez la présente fiche de données de sécurité.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1. Moyens d'extinction**

Recommandé : mousse résistant aux alcools, acide carbonique, poudre, eau atomisée.

Ne pas utiliser de jet d'eau car cela risquerait de propager l'incendie.

### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Si le produit est exposé à de hautes températures, par exemple en cas d'incendie, de dangereux produits gazeux de décomposition peuvent être créés. Il s'agit de : Les oxydes de carbone. Certains oxydes de métal. Le feu va dégager une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition représente un danger pour la santé. Les pompiers doivent utiliser leurs propres équipements de protection. Les récipients fermés exposés au feu sont refroidis avec de l'eau. Ne laissez pas de l'eau ayant servi à éteindre l'incendie s'écouler dans les égouts et les cours d'eau.

### **5.3. Conseils aux pompiers**

Portez une combinaison d'intervention normale et une protection respiratoire complète afin d'éviter tout contact.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pas d'exigences particulières.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Pas d'exigences particulières.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Utilisez du sable, du kieselgur, de la sciure et du liant universel pour ramasser les liquides. Nettoyez autant que possible avec des produits de nettoyage ordinaires. Evitez les solvants.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir la rubrique 13 concernant le traitement des déchets. Voir la rubrique 8 concernant les mesures de protection individuelle.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Voir la rubrique «Contrôles de l'exposition/protection individuelle» pour des renseignements sur les dispositifs de protection individuelle.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

A conserver dans des récipients qui contiennent toujours le même matériau que l'original.

## Température de stockage

Stocker à l'abri du gel.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Ce produit doit être utilisé exclusivement pour les applications décrites la rubrique 1.2.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

Valeur limite d'exposition VME: 10 ppm | 67,5 mg/m<sup>3</sup>

Valeur limite d'exposition VLE: 15 ppm | 101 mg/m<sup>3</sup>

#### ▼ DNEL / PNEC

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 67,5 mg/m<sup>3</sup>

Exposure: Inhalation

Durée d'exposition Effets systématiques à long terme - travailleurs

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 67,5 mg/m<sup>3</sup>

Exposure: Inhalation

Durée d'exposition Effets locaux à long terme - Travailleurs

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 20 mg/kg bw/day

Exposure: Dermique

Durée d'exposition Effets systématiques à long terme - travailleurs

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 34 mg/m<sup>3</sup>

Exposure: Inhalation

Durée d'exposition Effets systématiques à long terme - population globale

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 10 mg/kg bw/day

Exposure: Dermique

Durée d'exposition Effets systématiques à long terme - population globale

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 34 mg/m<sup>3</sup>

Exposure: Inhalation

Durée d'exposition Effets locaux à long terme - population globale

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 7,5 mg/m<sup>3</sup>

Exposure: Inhalation

Durée d'exposition Effets locaux à court terme - population globale

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 1,25 mg/kg bw/day

Exposure: Oral

Durée d'exposition Effets systématiques à long terme - population globale

DNEL (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 101,2 mg/m<sup>3</sup>

Exposure: Inhalation

Durée d'exposition Effets locaux à court terme - travailleurs

DNEL (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 0,966 mg/kg bw/d

Exposure: Dermique

Durée d'exposition Effets systématiques à long terme - travailleurs

DNEL (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 6,81 mg/m<sup>3</sup>

Exposure: Inhalation

Durée d'exposition Effets systématiques à long terme - travailleurs

DNEL (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 1,2 mg/m<sup>3</sup>

Exposure: Inhalation

Durée d'exposition Effets systématiques à long terme - population globale

PNEC (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 1 mg/l

Exposure: Eau douce

PNEC (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 0,1 mg/l

Exposure: Eau de mer

PNEC (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 4 mg/kg dw

Exposure: Sédiments en eau douce

Conformément à la Réglementation (EU) No. 2015/830

PNEC (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 0,4 mg/kg dw  
Exposure: Sédiment en eau de mer

PNEC (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 200 mg/l  
Exposure: Usine de traitement des eaux usées

PNEC (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 0,32 mg/kg dw  
Exposure: Terre

PNEC (2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol): 3,9 mg/l  
Exposure: Emission intermittente

PNEC (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 0,004 mg/l  
Exposure: Eau douce

PNEC (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 0,0011 mg/l  
Exposure: Emission intermittente

PNEC (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 0,0004 mg/l  
Exposure: Eau de mer

PNEC (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 1,03 mg/l  
Exposure: Usine de traitement des eaux usées

PNEC (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 0,0499 mg/kg dw  
Exposure: Sédiments en eau douce

PNEC (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 0,00499 mg/kg dw  
Exposure: Sédiment en eau de mer

PNEC (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)): 3,0 mg/kg dw  
Exposure: Terre

## 8.2. Contrôles de l'exposition

Le respect des valeurs limites indiquées doit être contrôlé régulièrement.

### Précautions générales

Fumer, consommer de la nourriture et des boissons ainsi que le stockage de tabac, de nourriture et de boissons est interdit dans le local de travail.

### Scénarios d'exposition

S'il existe une annexe pour cette fiche de données de sécurité, conformez-vous aux scénarios d'exposition indiqués.

### Limite d'exposition

Les utilisateurs professionnels sont concernés par la législation sur l'environnement de travail qui concerne les concentrations maximales auquel il est permis d'être exposé. Voir les valeurs limites d'hygiène de travail mentionnés ci-dessous.

### Mesures techniques

Les concentrations de poussières et de gaz dans l'air doivent être maintenues aussi faibles que possible et sous les valeurs limites concernées. Utilisez éventuellement une ventilation par aspiration localisée si la circulation ordinaire de l'air dans le local de travail ne suffit pas. Faites en sorte que les affichages du rinçage des yeux et de la douchette de secours soient bien visibles.

### Mesures d'hygiène

A chaque pause lors de l'utilisation du produit et une fois le travail terminé, les parties exposées du corps doivent être lavées. Lavez-vous toujours les mains, les avant-bras et le visage.

### Mesures pour la limitation de l'exposition à l'environnement

Pas d'exigences particulières.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection personnelle



### Généralités

Utilisez exclusivement des équipements de protection comportant la marque CE.

### Équipements respiratoires

Porter un appareil de protection respiratoire complet (EN 136) avec combi-filtre (A2P2, EN 14387) aux traitements par pulvérisation.

Le ponçage de surfaces traitées dégage des poussières nocives pour la santé humaine. Porter un appareil respiratoire si nécessaire (P2, EN 143).

## ▼ Protection de la peau

Porter des vêtements de protection appropriés, par exemple une combinaison en polypropylène ou des vêtements de travail spéciaux en coton/polyester. Pendant les traitements par pulvérisation, porter des vêtements de protection à capuche résistants aux produits chimiques, qui ont été approuvés selon EN type 4, 5, 6 et Catégorie III.

## Protection des mains

Caoutchouc nitrile (EN 374)

Temps de percée mesuré: Voir les instructions du fabricant.

## Protection des yeux

Utilisez une protection pour le visage. Vous pouvez également utiliser des lunettes de protection étanches sur les côtés.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique	Liquide
Couleur	Plus de couleurs
Odeur	Dispersion acrylique
Seuil olfactif (ppm)	Aucune information disponible
pH	8,9
Viscosité (40°C)	Aucune information disponible
Densité (g/cm <sup>3</sup> )	1,14-1,38

### Changement d'état

Point de fusion (°C)	Aucune information disponible
Point d'ébullition (°C)	Aucune information disponible
Pression de vapeur	Aucune information disponible
Température de décomposition (°C)	Aucune information disponible
Taux d'évaporation (acétate de n-butyle = 100)	Aucune information disponible

### Informations concernant les risques d'explosion et d'incendie

Point d'éclair (°C)	Aucune information disponible
Inflammabilité (°C)	Aucune information disponible
Inflammation spontanée (°C)	Aucune information disponible
Limite d'explosivité (% v/v)	Aucune information disponible
Propriétés explosives	Aucune information disponible

### Solubilité

Solubilité dans l'eau	Soluble
n-octanol/coefficient d'eau	Aucune information disponible

### 9.2. Autres informations

Solubilité dans la graisse (g/L)	Aucune information disponible
----------------------------------	-------------------------------

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas d'informations

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions indiquées à la rubrique 7.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucunene particulier

### 10.4. Conditions à éviter

Aucunene particulier

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts, bases fortes, oxydants forts et des réducteurs forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Le produit ne se dégrade pas lorsqu'il est utilisé comme spécifié dans le rubrique 1.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Aucune information disponible

### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Aucune information disponible

### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Aucune information disponible

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Le produit contient des substances qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes déjà sensibilisées.

### **Mutagenicité sur les cellules germinales**

Aucune information disponible

### **Cancérogénicité**

Aucune information disponible

### **Toxicité pour la reproduction**

Aucune information disponible

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

Aucune information disponible

### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Aucune information disponible

### **Danger par aspiration**

Aucune information disponible

### **Effets sur le long terme**

Aucunene particulier

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### ▼ 12.1. Toxicité

Substance: 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

Espèce: Oncorhynchus mykiss

Test: NOEC

Durée: 14 d

Valeur: 0,05 mg/l

Substance: 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

Espèce: Oncorhynchus mykiss

Test: LC50

Durée: 96 h

Valeur: 0,19 mg/l

Substance: 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

Espèce: Daphnia magna

Test: EC50

Durée: 48 h

Valeur: 0,1 mg/l

Substance: 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

Espèce: Skeletonema costatum

Test: EC50

Durée: 48 h

Valeur: 0,0052 mg/l

Substance: 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

Espèce: Skeletonema costatum

Test: NOEC

Durée: 48 h

Valeur: 0,00049 mg/l

Substance: 5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one/2-Methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

Espèce: Daphnia magna

Test: NOEC

Durée: 21 d

Valeur: 0,004 mg/l

Substance: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)

Espèce: Poisson

Test: LC50

Durée: 96 h

Valeur: 0,74 mg/l

Substance: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)

Espèce: Pseudokirchneriella subcapitata

Conformément à la Réglementation (EU) No. 2015/830

Test: EC10  
Durée: 72 h  
Valeur: 0,04 mg/l

Substance: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)  
Espèce: Daphnia magna  
Test: EC0  
Durée: 48 h  
Valeur: 0,643 mg/l

Substance: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)  
Espèce: Mysidopsis bahia  
Test: NOEC  
Durée: 96 h  
Valeur: 0,25 mg/l

Substance: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)  
Espèce: Scenedesmus capricornutum  
Test: NOEC  
Durée: 72 h  
Valeur: 0,055 mg/l

Substance: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT)  
Espèce: Oncorhynchus mykiss  
Test: NOEC  
Durée: 28 d  
Valeur: 0,21 mg/l

## ▼ 12.2. Persistance et dégradabilité

Substance  
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

Biodégradable dans  
l'environnement aquatique  
Oui

Test  
Modified MITI Test

Valeur  
85 %

## ▼ 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Substance

Potentiel bioaccumulable

LogPow

BCF

5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazolo[5,4-b]thiazol-3(2H)-one (BIT)  
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (...)  
2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

Non  
Non  
Non

0,401  
Pas d'informations  
1

Pas  
d'informations  
3,2  
Pas  
d'informations

## ▼ 12.4. Mobilité dans le sol

5-Chloro-2-méthyl-2H-isothiazolo[5,4-b]thiazol-3(2H)-one (BIT): Log Koc= 0,3959519, Calculé à partir de LogPow (Fort potentiel de mobilité).

2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol: Log Koc= 0,8703, Calculé à partir de LogPow (Fort potentiel de mobilité).

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange / produit ne contient aucune substance considérée comme répondant aux critères de classification comme PBT et/ou vPvB.

## 12.6. Autres effets néfastes

Le produit contient des produits écotoxiques, qui peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques.

Le produit contient des produits qui peuvent provoquer des effets nocifs indésirables et durables dans les milieux aquatiques du fait d'une mauvaise dégradabilité.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Le produit n'est pas concerné par la réglementation sur les déchets dangereux.

#### Déchets

Catalogue Européen de  
Déchets (CED)  
080112

#### Étiquetage spécifique

Non utilisable

#### Emballages pollués

Pas d'exigences particulières.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport



## 14.1 – 14.4

Marchandises non dangereuses conformément à ADR, IATA et IMDG.

### ADR/RID

14.1. Numéro ONU	-
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	-
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	-
14.4. Groupe d'emballage	-
Notes	-
Code de restriction en tunnels	-

### IMDG

UN-no.	-
Proper Shipping Name	-
Class	-
PG*	-
EmS	-
MP**	-
Hazardous constituent	-

### IATA/ICAO

UN-no.	-
Proper Shipping Name	-
Class	-
PG*	-

## 14.5. Dangers pour l'environnement

-

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

-

## 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Pas d'informations

(\*) Packing group

(\*\*) Marine pollutant

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### ▼ Limites d'utilisation

-

#### Demandes de formation spécifique

-

#### Autre

Non utilisable

#### Seveso

-

#### Biocid reg. nr.

Non utilisable

#### Sources

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE.

L'arrêté du 30 juin 2004 modifié par l'arrêté du 9 février 2006, par l'arrêté du 26 octobre 2007, du 9 mai 2012 et du 23 mars 2016.

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (CLP).

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH).

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Non

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### ▼ Précisions sur les phrases H dont il est question dans la rubrique 3

H301 - Toxique en cas d'ingestion.

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H310 - Mortel par contact cutané.

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 - Provoque de graves lésions des yeux.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H330 - Mortel par inhalation.

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Précisions sur les utilisations identifiées dont il est question dans la rubrique 1

-

#### Autres éléments d'étiquetage

Non utilisable

#### Autre

Il est recommandé de donner cette fiche de données de sécurité à l'utilisateur effectif du produit. Les informations de ce document ne peuvent pas être utilisées comme spécification du produit.

Les informations de la présente fiche de données de sécurité sont seulement valables pour ce produit (indiqué à la rubrique 1) et ne sont pas nécessairement valables pour l'utilisation d'autres produits/produits chimiques.

Les modifications par rapport à la dernière révision importante (premiers chiffres dans la fiche, voir rubrique 1) de cette fiche de données de sécurité sont repérées par un triangle bleu.

#### Homologué par

YIJIA

#### Date de la dernière modification importante (premier chiffre de la version de la fiche)

16-01-2020(2.0)

#### Date de la dernière modification mineure (dernier chiffre de la version de la fiche)

16-01-2020